

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI VARAAJA.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3  
01510 Vantaa  
puhelin: 010 666 72 82  
e-mail: info@mrlvi.fi  
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA  
VERKKO-  
KAUPPAAN!



## Reflex paisuntasäiliöt – Uusi sukupolvi 2020



5 vuoden takuu  
valmistuspäivästä



Uusi päivitetty ilme

Uusi päivitetty monikielinen  
tyyppikilpi, käyttöohje ja pakkaus


Lisätietoja: [www.reflex-winkelmann.com/en](http://www.reflex-winkelmann.com/en)

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstraße 19 • 59227 Ahlen, Germany • +49 2382 7069-0 • info@reflex.de

# Reflex N paisunta astiat



N 8 – 25 litres



N 35 – 140 litres

## Tekniset tiedot

- Suljettuihin lämmitys- ja jäähdytyspiireihin
- Kierreltiitos (UK)
- 35 litrasta ylöspäin pystyasennus, 80 litraan asti seinäasennus mahdollinen
- Ei vaihdettava kalvo EN 13831 standardin mukaan
- Suurin sallittu käyttölämpötila 70°C
- Suurin sallittu käyttöpainne 4 bar (8-35 litraa), ja 6 bar (50-140 litraa)
- Jäätymisenestoaineen sallittu pitoisuus 25-50%
- 35 litrasta ylöspäin pystyasennus
- Hyväksyntä painelaitedirektiivin mukaan (2014/68/EU)
- Suurin sallittu käyttölämpötila 70°C
- Kestävä epoksi-polyesteri jauhemaalaus
- Tehtaalla asetettu esipaine (typpikaasu)
- Korkein sallittu järjestelmä lämpötila 120°C

Vanhat art.no

Uudet art.no

Malli	Art.no	Malli	Art.no	Tuote-ryhmä	Väri	Korkein sallittu käyttöpainne	Pakk. Koko [kpl]	Esipaine [bar]	Liitos UK	Ø d [mm]	Kork. h [mm]	Kork. h2 [mm]	Pakkauskoko [mm]	Paino [kg]
NG 8	8230100	N 8	8202501	12	harmaa	4	84	1.5	R ¾"	272	236	–	275x275x257	1.70
NG 8	7230107	N 8	7202801	12	valk.	4	84	1.5	R ¾"	272	236	–	275x275x257	1.70
NG 12	8240100	N 12	8203301	12	harmaa	4	60	1.5	R ¾"	272	317	–	275x275x340	2.75
NG 12	7240107	N 12	7203501	12	valk.	4	60	1.5	R ¾"	272	317	–	275x275x340	2.75
NG 18	8250100	N 18	8204301	12	harmaa	4	60	1.5	R ¾"	308	360	–	310x310x387	3.60
NG 18	7250107	N 18	7204401	12	valk.	4	60	1.5	R ¾"	308	360	–	310x310x387	3.60
NG 25	8260100	N 25	8206301	12	harmaa	4	48	1.5	R ¾"	308	481	–	310x310x497	4.35
NG 25	7260107	N 25	7206401	12	valk.	4	48	1.5	R ¾"	308	481	–	310x310x497	4.35
NG 35	8270100	N 35	8208401	12	harmaa	4	24	1.5	R ¾"	376	466	130	390x390x477	5.60
NG 35	7270107	N 35	7208501	12	valk.	4	24	1.5	R ¾"	376	466	130	390x390x477	5.60
NG 50	8001011	N 50	8209300	13	harmaa	6	24	1.5	R ¾"	441	487	175	447x447x502	9.60
NG 50	7001100	N 50	7209400	13	valk.	6	24	1.5	R ¾"	441	487	175	447x447x502	9.60
NG 80	8001211	N 80	8210200	13	harmaa	6	12	1.5	R 1"	512	558	172	525x525x574	13.28
NG 80	7001300	N 80	7210600	13	valk.	6	12	1.5	R 1"	512	558	172	525x525x574	13.28
NG 100	8001411	N 100	8216300	13	harmaa	6	10	1.5	R 1"	512	669	172	525x525x682	15.84
NG 100	7001500	–	–	–	valk.	–	–	–	–	–	–	–	–	
NG 140	8001611	N 140	8211400	13	harmaa	6	6	1.5	R 1"	512	890	172	525x525x902	19.90
NG 140	7001700	–	–	–	valk.	–	–	–	–	–	–	–	–	

RE:2024en / 92/98/23 / 05-20  
Subject to technical modifications