

HAATO Lämminvesivaraajat

Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta



VARMA VALINTA

Lämminvesivaraajan on toimittava vuosia, riippumatta veden laadusta. Lisäksi sen tulee olla tyylikäs, edullinen ja helposti asennettava.

POHJOISMAISTA LAATUA ALUSTA LOPPUUN

Suomessa kehitetty HAATO tarjoaa monipuolisen valikoiman laadukkaita lämminvesivaraajia. Saat varaajan, jota putkiasentajat itse suosittelevat.

HAATO lämminvesivaraajat sopivat hyvin suomalaisen veden vaihteleviin ominaisuuksiin ja täyttävät Suomen lain määräykset. Kaikissa HAATO-varaajissa on laipallinen, ruostumaton sähkövastus, joka on helppo irrottaa esim. vesisäiliön sisäpuolista tarkastusta ja puhdistusta varten.

TYYLIKÄSTÄ MUOTOILUA

HAATO lämminvesivaraajien skandinaavinen muotoilu edustaa ajatonta tyylikkyyttä. Huoliteltu ulkonäkö mahdollistaa varaajan sijoittamisen osaksi näkyvää kalustusta.

TAKUU

HAATO varaajilla on viiden vuoden takuu.

RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

HAATO lämminvesivaraajien vesisäiliö on valmistettu ruostumattomasta erikoisteräksestä. Säiliö on tarkkuushitsattu ja puhdistettu hitsauksen jälkeen kemiallisesti peittaamalla. Peittauksella palautetaan myös hitsausalueelle hyvä suojaus korroosiota vastaan. Näin varmistetaan korkea laatu. Varaajan ulkovaippa on jauhemaalattua teräslevyä, malleissa HK 35–100 päädyt ovat iskunkestävää muovia.

HAATO lämminvesivaraajat on tarkoitettu normaalin talousveden lämmittämiseen. Mikäli vesi on esimerkiksi vahvasti kloridipitoista, suosittelemme käytettäväksi NIBE tai METRO emalivaraajaa.

SEKOITUSVENTTIILI SÄÄSTÄÄ LÄMMINTÄ VETTÄ

Veden lämpötila pidetään lämminvesivaraajassa yleensä noin 70 °C:ssa. HAATO lämminvesivaraajat on varustettu täydellisellä venttiiliyhelmällä, joka säästää lämmintä vettä ja estää liian kuuman veden syöttämisen varaajasta. Tämä on erityisen tärkeää, jos taloudessa on pieniä lapsia. Termostaatin suurin asetus kaikissa HAATO-malleissa on 80 °C, HAATO SC-mallissa 75 °C.

TEHOKAS ERISTYS SÄILYTTÄÄ LÄMMÖN

Kaikki HAATO lämminvesivaraajat ovat eristetty freonittomalla, EPS-eristeellä. Tämä merkitsee, että varaaja pitää lämmön varmasti sisällään.

AINA SOPIVAN KOKOINEN

Lämminvesivaraajasta kertalämmityksellä saatava käyttöveden määrä riippuu varaajan koosta. Varaajan valintaan vaikuttavat myös käyttäjämäärä sekä lämpimän käyttöveden kulutustottumukset.

Kahden aikuisen ja yhden lapsen taloudessa kuluu vettä keskimäärin 400–500 litraa vuorokaudessa, kahden aikuisen ja kahden lapsen taloudessa 500–650 litraa.

HAATO lämminvesivaraajia on 15-litraisesta 300-litraiseen, joista saadaan 30–680 litraa 40 °C vettä kertalämmityksellä, kun varaajan termostaattisäätö on 80 °C ja sisääntuleva kylmä vesi 10 °C.

Käyttöveden tarve-esimerkkejä (40 °C):

- Suihku 3–4 min 40 litraa
- Kylpy 140 litraa
- Käsien tiskaus 15 litraa

Kertalämmityksellä saatava käyttöveden määrä mallikohtaisesti löytyy taulukosta sivulla 6.

HELPPO ASENTAA JA KÄYTTÄÄ

Kaikissa HAATO lämminvesivaraajissa on mukana selkeä ja suomenkielinen asennus- ja käyttöohje. Putkiliitännät ja sähkökytkennät on otettu huomioon jo varaajaa suunniteltaessa ja siksi esimerkiksi tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen on helppoa. Seinä- ja vaakamalleissa on asennusta helpottava erillinen teline.

HAATO™ HK 15



HK 15 on tarkoitettu pieniin vapaa-ajan asuntoihin, retkeilyma-joihin tai vesipisteisiin, jotka sijaitsevat kaukana varsinaisista läm-minvesivaraajista. HK 15 on paras vaihtoehto pienen kokonsa ja helpon asennuksen ansiosta.

HK 15 on valmistettu ruostumattomasta erikoisteräksestä. Säiliö on tarkkuushitsattu ja puhdistettu hitsauksen jälkeen kemiallises-ti "peittaamalla". Peittauksella palautetaan hitsausalueelle hvä suojaus korroosiota vastaan. Näin varmistetaan erittäin korkea laatu.

Varaajan ulkovaippa on muovia. Vesisäiliö on eristetty hyvin läm-pöä eristävällä, ympäristöystävällisellä EPS-eristeellä. Säiliön raken-nepaine on 10 bar (1,0 MPa).

HK 15 asennetaan pystyasentoon putkiliitännät ylöspäin. Kylmävesipuoli on voimassa olevien määräysten mukaan varustet-tava varoventiilillä (sisältyy toimitukseen). Varaajassa on tyhjennys-liitäntä.

HAATO HK 15

Malli	15
Tilavuus, litraa	15
Korroosiosuojaus	RST
Lämmitysaika 80 °C / 1–3 kW, h	1,2–0,4
Teho (tehdaskytkentä 1 kW)	1 kW 230 V 1-vaihe 3 kW 400 V 2-vaihe
Korkeus, mm	390
Leveys, mm	390
Syvyys, mm	288
Paino, kg	18

Vapaa-ajan asuntoihin sekä pientalouksiin

HAATO™ HK 35–100



HK 35–100 -mallit sopivat vapaa-ajan- ja pientalouksiin. HK 35 tuottaa riittävästi lämmintä vettä pikaiseen suihkuun ja vettä jää riittävästi astioiden pesuun. HK 100 kattaa jo suurimman osan pientalouden käyttövesitarpeesta.

HK 35–100 -mallit on valmistettu ruostumattomasta erikoisteräksestä. Säiliö on tarkkuushitsattu ja puhdistettu hitsauksen jälkeen kemiallisesti ”peittaamalla”.

Varaajan ulkovaippa on jauhemaalattua teräslevyä, päädyt iskun-kestävää muovia. Vesisäiliö on eristetty hyvin lämpöä eristävällä, ympäristöystävällisellä EPS- eristeellä. Säiliön rakennepaine on 10 bar (1,0 MPa).

HK 35–100 asennetaan joko pysty- tai vaaka-asentoon. Pystyasennossa käytetään toimitukseen sisältyvää seinäkannaketta.

Varaaja on varustettu täydellisellä venttiiliryhmällä, johon kuuluvat sekoitus-, sulku-, takaisku-, varo- ja tyhjennysventtiili. Varaajaa asennettaessa on jätettävä riittävästi tilaa sähkölaitteiden tarkastusta varten.

HAATO HK 35–100

Malli	35	55	100
Tilavuus, litraa	35	55	100
Korroosiosuojaus		RST	
Lämmitysaika 80 °C / 2 kW, h	1,4	2,3	4,1
Teho		2 kW 230 V 1-vaihe	
Korkeus, mm	565	750	1120
Leveys, mm	467	467	467
Syvyys, mm	455	455	455
Paino, kg	17	22	31

HAATO™ HK 150–300



HK 150–300 -mallit on tarkoitettu omakoti- ja rivitaloihin ja riittävät suurenkin perheen tarpeisiin.

Vesisäiliö on valmistettu ruostumattomasta erikoisteräksestä. Pitkäikäisen, ruostumattoman säiliön tarkkuushitsit täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset. Hitsauksen jälkeen säiliö on puhdistettu kemiallisesti ”peittaamalla”.

Vesisäiliö on eristetty hyvin lämpöä eristävällä, ympäristöystävällisellä EPS-eristeellä. Ulkovaippa on pulverimaalattua teräslevyä, taustalevy galvanoitua terästä. Säiliön rakennepaine on 10 bar (1,0 MPa).

HK 150–300 -lämminvessivaraajat asennetaan pystyasentoon. Niissä on valmiiksi tehtaalla asennettu venttiiliryhmä, joka sisältää sekoitus-, sulku-, varo-, takaisku- ja tyhjennysventtiilin.

Varaajien jalusta on reilunkokoinen ja suunniteltu niin, että putkiasennukset jäävät piiloon. Putket voidaan tuoda suoraan lattian läpi tai katosta, jolloin ne asennetaan varaajien takalevyssä oleviin syvennyksiin. Myös jakotukki voidaan asentaa jalustaan. Sivulevyn alaosa on irrotettavissa putkiasennuksia varten.

HAATO HK 150–300

Malli	150	200	300
Tilavuus, litraa	145	185	300
Korroosiosuojaus		RST	
Lämmitysaika 80 °C / 3 kW, h	4,0	5,5	8
Teho (tehdaskytkentä 3 kW)		3 kW 400 V 3-vaihe 2 kW 230 V 1-vaihe	
Korkeus, mm	1140	1330	1830
Leveys, mm	600	600	600
Syvyys, mm	615	615	615
Paino, kg	58	67	87

HAATO SC 150–300 UUTUUS!

Älykkyyttä käyttöveden lämmittämiseen



Lämminvessivaraajat suomalaisen kodin vedenkäyttötarpeeseen; koot 150, 200, 300.

Varaajassa on kolme eri toimintoa; smart, poissa kotoa ja kiinteä lämpötila. Toiminnot valitaan helppokäyttöisestä ohjauspaneelista. Smart – asetuksella varaaja täyttää uusimmat energiatehokkuusvaatimukset. Älykäs (smart) ohjaus oppii lämpimän veden kulutustavan viikon aikana ja sovittaa käyttöveden lämpötilan vastamaan käyttäjien tarpeita.

Älykkäällä ohjauksella voidaan säästää jopa 640 kWh vuodessa. Tyylikäs moduulimittainen varaaja sopii vaativaankin kodinhoitohuoneen sisustukseen.

Varaaja on valmistettu suomalaiseen veden laatuun parhaiten soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä ja vesisäiliö on eristetty hyvin lämpöä eristävällä, ympäristöystävällisellä EPS-eristeellä.

Suomalaiset vaatimukset täyttävä 10 bar käyttövesipaine.

Toimituksessa on mukana venttiiliryhmä laitteen asennukseen.

HAATO SC 150–300

Malli	150	200	300
Tilavuus, litraa	140	182	295
Korroosiosuojaus		RST	
Lämmitysaika 75 °C / 3 kW, h	3,5	4,6	6,8
Teho (tehdaskytkentä 3 kW)		3 kW 400 V 2-vaihe 2 kW 230 V 1-vaihe	
Korkeus, mm	1140	1330	1830
Leveys, mm	600	600	600
Syvyys, mm	620	620	620
Paino, kg	55	63	81

HAATO™ HM 150–300



HM 150–300 -mallit on tarkoitettu pientaloihin ja saunatiloihin. Vesisäiliö on valmistettu ruostumattomasta erikoisteräksestä. Ruostumattoman säiliön tarkkuushitsit täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset. Säiliö on puhdistettu kemiallisesti "peittaamalla". Vesisäiliö on eristetty hyvin lämpöä eristävällä, freonittomalla ja saumattomasti muotoonvaletulla eristeellä. Ulkokuori on muovia ja rakenne on roiskevesisuojustu. HM 230 on saatavissa myös ruostumattomalla ulkokuorella. Säiliön rakennepaine on 10 bar (1,0 MPa).

HM 150–300 -lämmينvesivaraajat asennetaan makaavaan asentoon. Matalan korkeuden ansiosta HM-mallit soveltuvat erinomaisesti mm. saunan lauteiden alle sijoitettavaksi. Varaajassa on tukeva jalusta.

Lämmينvesivaraajassa on valmiiksi tehtaalla asennettu venttiiliryhmä, joka sisältää sekoitus-, sulku-, varo-, takaisku- ja tyhjennysventtiilin. Venttiiliryhmä on sijoitettu varaajan päätyyn asennuksen helpottamiseksi.

HAATO HM 150–300

Malli	150	230	300
Tilavuus, litraa	150	230	300
Korroosiosuojaus		RST	
Lämmitysaika 80 °C / 3 kW, h	4,0	6,0	8,0
Teho (tehdaytkentä 3 kW)		3 kW 400 V 3-vaihe	2 kW 230 V 1-vaihe
Korkeus, mm	701	701	701
Leveys, mm	890	1320	1610
Halkaisija, mm	600	600	600
Paino, kg	38	51	62

TEKNISET TIEDOT

Saatava käyttöveden määrä (40°C)
kertalämmityksellä*

HK 15	30 litraa
HK 35	70 litraa
HK 55	130 litraa
HK 100	230 litraa
HK 150	335 litraa
HK 200	430 litraa
HK 300	680 litraa
HM 150	275 litraa
HM 230	420 litraa
HM 300	550 litraa

Käyttöveden (40 °C)* tarve-esimerkkejä

Suihku 3–4 min	40 litraa
Kylpy	140 litraa
Tiskaaminen	15 litraa

Käyttöveden (40 °C)* kokonaistarve taloudessa

2 aikuista ja lapsi	400–500 litraa
2 aikuista ja 2 lasta	500–650 litraa
Suurperhe	650 litraa

* Sisääntulevan kylmän veden lämpötila +10 °C
ja ulostulevan veden lämpötila +40 °C, virtaamalla 12 l/min.
Termostaattiasetus + 80 °C.

LVI-NUMEROT

HK 15	5253010
HK 35	5253015
HK 55	5253020
HK 100	5253022
HK 150	5253065
HK 200	5253070
HK 300	5253075
HM 150	5253045
HM 230	5253050
HM 230 R	5253051
HM 300	5253055
HK SC 150	5253026
HK SC 200	5253027
HK SC 300	5253028

Malli	Energialuokka, tuote
HK 15	C
HK 35	B
HK 55	C
HK 100	C
HK 150	C
HK 200	C
HK 300	D
HM 150	C
HM 230 HM 230r	D
HM 300	D
HK SC 150-300	C

